

DENOX DN45T



GENEL ÖZELLİKLER

- 100V sistemine uygun değişik güçlerde uygulam imkanı
- Tavanlara ve kolonlara uygun tasarım sayesinde hızlı ve kolay montaj
- ABS Gövde
- Standart Beyaz
- Su geçirmez harici tip (IP:66 sınıfı koruma mevcuttur)

DENOX DN45T horn tipi hava basınçlı olarak da adlandırılan hoparlör duvara veya kolona montaja uygun yapıda üretilmektedir. Genel seslendirme ve acil anons sistemlerinde kullanılan bu hoparlör 100 volt prensibine uygun hat trafoludur. Ortam gürültüsünün yüksek olduğu alanlarda tercih edilebildiği gibi sesin uzak mesafelere iletilmesi için de tercih edilmektedir. Hava basınçlı hoparlörler IP koruma sınıfında olmasından dolayı harici ortamlarda da kullanılmaktadır.

DENOX DN45T hava basınçlı horn tipi hoparlör ve diğer trafolu hoparlörlerimiz otopark, hastane, okul, üniversite, cezaevi, fabrika, endüstriyel tesis, ibadet yerleri, cami vb. olmak üzere çeşitli genel seslendirme ve acil anons sistemi uygulamalarında kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulama Gücü	7.5W-15W-30W-60W
Giriş Empedansı	Giriş 100Vrms
Frekans Cevabı	250-8000 Hz
SPL @ 1mt, 1W	113 dB
Gövde Seperatör	Dayanıklı ABS
Renk	Standart Beyaz
Bağıl Nem	%80
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Boyutlar(mm)	285 x 280 x 205mm