

PASHA GPS



GENEL ÖZELLİKLER

- 10 zone kapasiteli
- 24 VDC üretim seçeneği
- Zone indikatörleri sayesinde voltaj takibi
- D-Sub input konnektör sayesinde zone'lar ile bağlantı
- Özel konnektörlü çıkışlar



PASHA GPS2448 Power supply modülü bir acil anons ve manuel anons kullanımında kapalı olan kanal seçmeli bölgesel ayar panelleri ile lokal girişli bölgesel ayar panellerinin 24VDC veya 48VDC girişlerine gerilim göndererek acil anons ve manuel anonsun gitmesini sağlamakta kullanılır.

PASHA GPS2448 güç kaynağı modülü zone'lara bölünmüş geniş saha seslendirme sistemleri uygulamalarında kullanılmaktadır. Sistemde bir acil alarm durumu aktif olunca, seslendirme zone'larında bulunan acil anons yayınına geçme rölelerinin kontaklarının kapanması için gereken gerilimi temin edecek müstakil bir gerilim kaynağı olarak kullanılır. Bu ünite şebeke geriliminden 24VDC veya 48VDC ayarlanabilir gerilim temin eder. Redresör devresi foldback akım sınırlayıcıya sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Tüketimi	50W
Besleme Gerilimi	220 Vac, 50/60 Hz
Çıkışlar	10 Zone 24 VDC
Bağıl Nem	%80
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Boyutları	482 x 86 x 240mm
Ağırlık	5,00 Kg