

PASHA PA100



GENEL ÖZELLİKLER

- Dünya standardı 100V dengeli sabit gerilim prensibi
- Açık ve kısa devre, aşırı yük ve ısıl korumalar
- Giriş ses seviye ayarı
- Led Vu metre
- Fan soğutmalı özelliği



PASHA PA100 Serisi power amplifikatör serisi hava limanı, otel, konut, hastane alış veriş merkezi, okul, kolej, üniversite, ceza evi, adliye binası, zincir mağazalar, fabrika, endüstriyel tesis, ibadet yerleri, cami, restoran, kafe vb. olmak üzere en basitinden çok gelişmişine kadar çeşitli genel seslendirme ve acil anons sistemi uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir amfi modülüdür.

Değişik uygulama alanlarına hizmet verebilmek için, PA serisi power amplifikatörler PASHA PA50 Wrms ile PASHA 500 Wrms arasında üretilmektedir. Tamamen yarı iletken teknolojisine sahip olan PA serisi power amplifikatörlerin çıkışında oluşabilecek bir aşırı yük veya kısa devre durumunda üzerindeki "protection" ledi kırmızı renkte uyarı verecektir. Bu durum uzun süre devam ederse cihaz ısınacaktır ve ısıl koruma devreye girerek led yeşil renge dönecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	220Vac \pm %5
Besleme Frekansı	50 Hz, \pm %2
Güç Tüketimi	150W
Çıkış Gücü (Nominal)	100W
Çıkış Gücü (Müzik Max)	150W
Nominal Yük @100VRms	100 Ohm
İşaret / Gürültü Oranı	> 70 dB
Frekans Cevabı	35 Hz ile 14 KHz \pm 3 dB
Bağıl Nem	%85
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Boyutları	482 x 86 x 400mm
Ağırlık	